

Elite Extreme EP 2



Art nr: 7454

Ett litiumkomplexförtvålat fett baserat på mineralolja. Fettet innehåller additiv som skyddar mot oxidation, korrosion samt innehåller EP/AW som klarar extremt hög belastning och antiwear. Extreme EP 2 är ett högpresterande "universalfett" som passar utmärkt för industri och fordonssidan. Speciellt utvecklat för lagersmörjning vid det flesta varvtal. Anpassat för applikationer där höga temperaturer utvecklas. Extreme EP 2 tål tillfälliga temperaturchocker upp till 250°C utan att tappa sin konsistens. Den komplexa tvålstrukturen innebär att produkten är mycket mekanisk stabil.

Teknisk specifikation

Analys Enhet Resultat Förtjockningsmedel

Förtjockningsmedel Li komplex

NLGI Klass 2,5

Penetration Bearbetad 60 slag 255

Bearbetad 100.000 slag 285

Droppunkt °C 250

Basoljeviskositet mm² /s 185

Water Washout test % 6

Smörjförmåga SKF R2F körprov A Godkänd

SKF R2F körprov B (150°C)

Godkänd SKF R2F körprov AF Godkänd

Korrosionsskydd SKF Emcor enl. SS-SIS 155130 Godkänd

SKF Emcor saltvattentest Godkänd

Mekanisk stabilitet SKF V2F 500 och 1000 varv Godkänd

CEY-värde, 25°C PA 250

Temperaturområde °C -30...+140

Godkännanden

DIN 51 502, KP2.5N-30

ISO 6743,ISO-L-XCDIB2,5

ELITE OIL®
LUBRICANTS OF SCANDINAVIA