

Elite Hydraul ISO 46 Ashless



Art nr: 8455

Elite Hydraulolja ISO:

En zinkfri hydraulolja. Oljan innehåller zinkfria additiv/tillsattningsmedel som minskar slitage, korrosion, oxidation, samt motverkar skumbildning.

Elite Hydraul ISO 46 Ashless är en zinkfri hydraulolja. Produkten innehåller askfria additiv (s.k. Ashless) som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion samt skumning. Oljan innehåller också tillsatser vilka förbättrar oljans lågtemperaturegenskaper.

REKOMMENDATIONER

Elite Hydraul ISO 46 Ashless av ISO-kvalitet rekommenderas för hydraulsystem såväl utom- som inomhus, kuggväxlar, verktygsmaskiner, pressar, plastmaskiner, stationära kolvkompressorer med såväl luft- som vattenkylda cylindrar som pumpar

Teknisk specifikation

Densitet	0,125 kg/m ²
Flampunkt	205°C
Viskositet 40°C	46,0 cSt
Viskositetsindex	108
Lägst Flltemperatur	-36°C

Godkännanden

- FZG DIN 51524-2 DIN 51354-2• AFNOR E- 48600
- Parker(Denison) HF-0• Vickers 35VQ-25, V- 104C, ISO VG 46
- Simens TLV 9013 05, 9013 04
- GEK 32568F/G,GEK 28143 A
- Ahlstrom HTGD 90,117,V0001 S
- Solar ES 9-224
- US Steel 120

