Säkerhetsdatablad:

Elite Komppressorolja VDL 68

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Kompressorolja

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Kompressorolja för luftverktygsmaskiner

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör EliteOil AB
Granitvägen 4
553 03 Jönköping
Telefon +46 (0)36 133057
E-mail info@eliteoil.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 08-33 12 31 (dagtid)
Akut 112 (Begär Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008 eller enligt 1999/45/EG och 67/548/EEG

Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i någon faroklass enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (alt 1999/45/EG). Ett säkerhetsdatablad tillhandahålls dock för produkten på begäran eftersom den innehåller en beståndsdel för vilken det finns ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatser

2.2 Märkningsuppgifter

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera, innehåller kalciumsulfonater. Kan ge upphov tillallergiska reaaktioner.

2.3. Andra faror

Upprepad kontakt kan ge torr hud. Skydda miljön – all olja skall omhändertas som farligt avfall. Förvaras på barnsäkert sätt.

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

3.1 Blandningar

Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC

Ämnesnamn	CAS-nr	Vikt %	Symbler	Riskfraser
Registreringsnummer	**EG-nr**			**PBT/vPvB**
Destillat (petroleum)	64742-65-0	5-10		
<3%DMSO-dextrakt	265-169-7			
2,6-di-tert-butylphenol	128-39-2	0,3-1		
	204-884-0			
Reaction mass of 1HBenzotriazole- 1-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -6-methyl- and 2HBenzotriazole- 2-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -5-methyl- and N,N-bis	939-700-4	0,1-0,3		
Reaction mass of 1HBenzotriazole- 1-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -6-methyl- and 2HBenzotriazole- 2-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -5-methyl- and N,N-bis	939-700-4	0,1-0,3		
(2-ethylhexyl)-4-methyl- 1H-benzotriazole- 1-methylamine and 2HBenzotriazole- 2-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -4-methyl- and N,N-bis (2-ethylhexyl)-5-methyl- 1H-benzotriazole- 1-methylamine Reaction products of bis(4-methylpentan- 2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branche	7783-06-4 231-977-	0,001-0,04		
Klassificering enligt förordning (EC) No 1272/2008 [CLP			Faroangivelser	
Destillat (petroleum)	64742-65-0	5-10		
<3%DMSO-dextrakt	265-169-7			
2,6-di-tert-butylphenol	128-39-2	0,3-1	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H40 Aquatic Chronic 1, H410	
	204-884-0			2/7

Ämnesnamn	CAS-nr	Vikt %	Symbler	Riskfraser
Registreringsnummer	**EG-nr**			**PBT/vPvB**
Reaction mass of 1HBenzotriazole- 1-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -6-methyl- and 2HBenzotriazole- 2-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -5-methyl- and N,N-bis	939-700-4	0,1-0,3	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H40 Aquatic Chronic 1, H410	
(2-ethylhexyl)-4-methyl- 1H-benzotriazole- 1-methylamine and 2HBenzotriazole- 2-methanamine, N,Nbis(2-ethylhexyl) -4-methyl- and N,N-bis (2-ethylhexyl)-5-methyl- 1H-benzotriazole- 1-methylamine Reaction products of bis(4-methylpentan- 2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branche	7783-06-4 231-977-3 931-384-6	0,001-0,04 0,1—0,3	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H41	

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid **Inandning**	Flytta den skadade till frisk luft. Inte flyktig vid normal temperatur.
Vid Förtäring	Skölj munnen med vatten. Drick därefter rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning.
Vid Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Vid Ögonkontakt	Spola ögonen varsamt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	Vid överhettning verkar rök och ångor irriterande på övre luftvägarna.
Förtäring	Nedsväljning av mindre mängd innebär sannolikt ingen hälsorisk.
Hud	Upprepad kontakt kan ge upphov till hudirritation.
Ögon	Liten eller ingen ögonirritation.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Pulver, skum, CO2
Olämpliga släckmedel: Direkt vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd vatten ENBART för att kyla ner behållare, som är utsatta för brand.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik kontakt med ögon och hud.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag och på marken.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Uppsamling med lämpligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för råd on avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.
Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.
Använd inte nedsmutsade klädesplagg.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell
Behållare skall hållas väl sluten

7.3 Specifik slutanvändning
-

8. BEGRÄNSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
AFS 2011:18

Ämne	CAS nr	NGV ppm	NGV mg/m3	KTV ppm	KTV mg/m3	Anm	År
destillat (petroleum)			1		8	Dimma Rök	2011

vätesulfid	14	10	8	4/7

Hudskydd Långvarig och upprepad hudkontakt skall undvikas genom användning av rena skyddshandskar och arbetskläder. PVC och Nitrilhandskar kan användas.

Andningsskydd Inandning av ånga, rök och dimma bör förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god ventilation.

Ögonskydd Vid risk för stänk skall ögonskydd användas (skyddsglasögon med sidoskydd, hel ansiktsskärm).

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen
För påverkan på miljön, se Avsnitt 12.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- **9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
  - **Färg:** Gul
  - **Form:** Oljig vätska
  - **Lukt:**
  - **Flampunkt °C:** >200
  - **pH i koncentrat:**
  - **pH i brukslösning:**
  - **Brukslösning%:**
- **9.2. Annan information**
  - **Löslighet i vatten** Olöslig
  - **Relativ densitet, 15°C, kg/m3** 833
  - **Ångtryck, 20 °C, kPa** <0,01
  - **Flyktighet** Ej flyktig
  - **Viskositet, kinematisk, 40°C, mm2/s** 68
  - **Lägsta flyttemperatur, °C** -54

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Kan reagera med starka oxidationsmedel

10.2 Kemisk stabilitet
Ingående ämnen är stabila

10.3 Risken för farliga reaktioner
-

10.4 Förhållanden som ska undvikas
-

10.5 Oförenliga material
-

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Vid termisk nedbrytning eller ofullständig förbränning kan bildas koloxider samt irriterande rök. 5/7

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

11.1.1 Akut toxicitet
Förgiftning vid förtäring
LD50 Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt *
Förgiftning vid hudkontakt
LD50 Dermalt kanin: >5000 mg/kg kroppsvikt. *

* Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet
LC50 Fisk 96h: >5000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss (Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska) Innehåller en liten mängd additivkomponenter som klassificeras som farliga för vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
-

12.4 Rörligheten i jord
Liten rörlighet i mark. Innehåller komponenter som kan tränga igenom marken och förorena grundvattnet**.**
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej angivet

12.6 Andra skadliga effekter
Sprids på vattenytan. Mindre mängder kan även spridas i vatten**.**

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall innehållande mer än 0,1 % av detta ämne är farligt avfall med egenskap H7. (Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska)

14. TRANSPORTINFORMATION

- **14.1. UN-Nummer**
  ej klassifiserad som farligt gods 6/76/8**14.2.**
  Officiell transportbenämning
- **14.4. Förpackningsgrupp**
- **14.5. Miljörisker**
- **Faro-nr:**
-

14.5 Miljöfaror
Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej användbar

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Klassificering enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts

16. ANNAN INFORMATION

Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3

H220	Extremt brandfarlig gas.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H330	inhalation) Dödligt vid inandning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer**.**

.

Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3

Acute Tox. 2, H330 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 2 Acute Tox. 4,
H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4 Aquatic Acute 1,
H400 AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) - Kategori 1 Aquatic Chronic 1,
H410 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) - Kategori 1 Aquatic Chronic 2,
H411 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) - Kategori 2 Aquatic Chronic 3,

Utgivningsdatum: 2015-09-14
ersätter blad: 2022-11-30

Datum: 2024-11-30
Signatur: Per Eriksson Elite Oil AB

ELITE OIL
Smörjmedel för nordiska förhållanden.